

## Boden-Wand-Decke

Oberflächenveredelung		Bretter EUR/qm	Leisten EUR/lfm.	
-----------------------	--	-------------------	---------------------	--

**Strukturieren**

strukturieren Nadelholz	--	<b>3,90</b>	<b>2,00</b>	--
strukturieren Eiche	--	<b>5,50</b>	<b>2,40</b>	--

**Beizen**

Für Innenbereich, Decken und Wände ohne starke Beanspruchung

<b>Farbton transparent weiß (TON 300)</b>	SWF-Beize, spritzwasserfest	<b>7,30</b>	<b>2,30</b>	--
<b>Wachsbeize intensiv weiß (nicht deckend)</b>	Dekorwachs weiß	<b>7,30</b>	<b>2,30</b>	--
<b>Wachsbeize Ton 138 Korn</b>		<b>7,30</b>	<b>2,30</b>	--
Sonderbeizen und Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich!				

**Lasieren für Außenbereich**

Transparente Farbtöne, Imprägniergrund ?	Nach Absprache	Preis auf Anfrage	--
--	----------------	-------------------	----

Fußboden		Bretter EUR/qm	Leisten EUR/lfm.	
----------	--	-------------------	---------------------	--

stirnseitige Schwalbenschwanzfräsung an 14er Dielen mit Nut/Feder		<b>0,00</b>		--
stirnseitige Nut/Feder an Langdielen		<b>0,00</b>		--

Vorgeölt natur	nach der Verlegung ist eine Öleinpflge erforderlich !!!	<b>0,00</b>	--	--
Grundierung und Finishöl Natur		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--
Grundierung und Finishöl Natureffekt (kaum Anfeuerung)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--
Grundierung und Finishöl Weiß		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--
Grundierung und Finishöl Sonderöle/Farben	Machbarkeit und Preis nach Absprache	--	--	--

**Complex Pflegeprodukte**

Complex-ORA Holzpflegeöl natur	1 Liter		<b>0,00</b>	--
Complex ORA Holzpflegeöl weiss	1 Liter		<b>0,00</b>	--
Complex Öl-Wischpflege (für alle Farbtöne)	1 Liter		<b>0,00</b>	--
Complex Universalreiniger Konzentrat (für alle Farbtöne)	1 Liter		<b>0,00</b>	--

Aktuelle Produktdatenblätter und Pflegeanweisungen unter [www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)

Terrassendielen		EUR / qm	EUR / Stück	
-----------------	--	----------	-------------	--

stirnseitige Schlitz/Zapfenfräsung bei nicht standardgefrästen Dielen bzw. Längen			<b>0,00</b>	--
4-seitig vorgeölt mit Terrassenöl		<b>0,00</b>		--

Imprägnierung

	bis 0,999 cbm EUR/cbm	1,000 bis 1,999 cbm EUR/cbm	ab 2,000 cbm EUR/cbm
<b>Kesseldruckimprägnierung, chromatfrei, hellgrün</b>	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIN 68800, Teil 3, Gefährdungsklasse 3	--	--	--
<b>Kesseldruckimprägnierung, chromatfrei, braun eingefärbt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIN 68800, Teil 3, Gefährdungsklasse 3	--	--	--

**Kesseldruckimprägnierung**

Das zu imprägnierende Holz wird in den Kessel gefahren.

Nach dem Verriegeln der Tür, wird im Kessel Vakuum erzeugt.

Danach wird der gesamte Kessel mit einer Imprägnierlösung geflutet.



*Gesteuert wird vollautomatisch.*

Jetzt wird im Innern hoher Druck erzeugt, damit alle Fasern der Hölzer mit der Imprägnierflüssigkeit durchdrungen werden. Dieser Vorgang dauert mehrere Stunden.

Nachdem dann der Druck wieder beendet wird, fließt die überflüssige Lösung ab. Jetzt wird wieder ein Vakuum erzeugt, um den Kessel restlos zu entleeren.

Die Hölzer werden herausgefahren und angestapelt oder ausgeliefert.

Das Holz braucht noch eine Fixzeit von 2 Tagen in der es vor Regen geschützt sein muß.

