

Balkon- und Terrassenbeläge

Europäische Robinie

Profil **Aldabra**

keilgezinkt, 13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	EUR/lfm.	
		1,50	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0						
25 / 100	--															--	200	0,00



Terrassen-Gecko:

Befestigungssystem für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut. Bestehend aus faserverstärktem, witterungsbeständigem Kunststoffkreuz, Edelstahlplatte und -schraube. Ausführung in A4 für chlor- und salzwasserhaltige Umgebung (Schwimmbad, Meerwasser) und bei Hölzern mit erhöhtem Gerbsäuregehalt (Robinie, Eiche).

Gecko-Befestigungssystem siehe Seite 4.15 - 4.16

Europäische Robinie

Konstruktionsholz

gehobelt

13 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	EUR/lfm.		
		1,50	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0							
45 / 70	keilgezinkt																--	--	0,00

Europäische Robinie:

- Durch die Zähigkeit gibt es auch nach vielen Jahren kein aufspreiseln
- Die anfänglich gelbgrüne Färbung dunkelt unter Lichteinfluss bis goldbraun nach
- Robinie ist außergewöhnlich hart und zäh und besitzt nach erfolgter Trocknung ein deutlich geringeres Quell- und Schwindverhalten als vergleichbare andere Holzarten

kein Aufschlag bei 6,0 m