

Massivholzdielen mit Nut und Feder

Lieferzeit nach Absprache, da weitgehend Kommissionsfertigung

Deckmaßberechnung

Heimische Lärche

Preise gelten bei fairer Längenverteilung !!!

vorgeschliffen, Kanten gefast

8 % Holzfeuchte

Rifts/Halbrifts



Stärke/ Deckbreite in mm		stirnseitige Nut und Feder zur Endlosverlegung; Längen in Meter (gegen Aufpreis mit Schwalbenschwanzverbindung für Bügelverlegung siehe Seite 5,18)												Stück pro Bund	Anzahl Bügel pro qm	Qualität I/II EUR/qm
		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3				
14 / 110		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0			--	16	0,00
14 / 130		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	15	0,00
14 / 150		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	14	0,00
14 / 170		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	14	0,00
14 / 190		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	13	0,00
14 / 210		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	13	0,00
14 / 230		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	13	0,00
14 / 150	Naturwuchs*	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	13	0,00

* nicht für Bügelverlegung !!!

Heimische Tanne

vorgeschliffen, Kanten gefast

8 % Holzfeuchte

Rifts/Halbrifts



Stärke/ Deckbreite in mm		stirnseitige Nut und Feder zur Endlosverlegung; Längen in Meter (gegen Aufpreis mit Schwalbenschwanzverbindung für Bügelverlegung siehe Seite 5,18)												Stück pro Bund	Anzahl Bügel pro qm	Qualität I/II EUR/qm
		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3				
14 / 150		0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	15	0,00

Mehrpreis für stirnseitige Schwalbenschwanzfräsung bei standardmäßiger N/F				5,40
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------

Rifts/Halbrifts:

Rifts/Halbrifts sind kernfreie Bretter aus ruhigem Starkholz mit stehenden und halbstehtenden Jahresringen. Diese besitzen eine größere Oberflächenhärte und ein wesentlich geringeres Schwind- und Quellverhalten. Außerdem liegt die **Diele ruhig** und nicht wie bei einem lebendigen Schwachholz, bei der es zu Verschüsselungen und Verdrehungen kommen kann.

Verlegung:

- schwimmende Verlegung mit Federstahlverbindungsbügel auf Estrich, auch auf Fußbodenheizung nach Rücksprache möglich
- Verlegung mittels Verschraubung auf Unterboden bzw. Holzlagern

Anfallslängen nach Verfügbarkeit

20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

Verlegeanleitung auf Seite 5.20

Passende Abschlussleisten auf Seite 7.1/7.2