

Technische Information

**GECKO-Befestigungssystem**

"Gecko-Befestigungssystem" für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut. Bestehend aus glasfaserverstärktem, witterungsbeständigem Kunststoffkreuz mit Edelstahlplatte und vormontierter Edelstahlschraube. Ausführung in Edelstahl A2 für den normalen Außenbereich und A4 für chlor- und salzwasserhaltige Umgebung (Schwimmbad, Meerwasser) sowie für Hölzer mit erhöhtem Gerbsäuregehalt (Eiche, Robinie).



Die entscheidenden Vorteile für Profis und Handwerker



**Schnelle Verlegung**

Das GECKO-Befestigungssystem ist durch bereits vormontierte Komponenten sofort für die Montage verwendbar.




**Lange Lebensdauer**

Konstruktiv großer Abstand zur Unterkonstruktion (9 mm Unterlüftung), dadurch keine Staunässe.



**Oberflächen ohne sichtbare Schrauben**

Kein Splintern um den Schraubenkopf und automatisch gleicher Dielenabstand, sorgt für erstklassige Optik.



**Terrasse bleibt präzise in Form**

Fester Sitz der Dielen. Die bewegliche Halteplatte ermöglicht ein leichtes Einschieben der Dielen, nach dem Verschrauben sitzt die Diele absolut fest.



**Zubehör:**

Gecko-Befestigungssystem		Edelstahl 75 Stück Paket incl. 1 Bit	Edelstahl 125 Stück Paket incl. 1 Bit	Edelstahl A4 75 Stück Paket incl. 1 Bit	Edelstahl A4 125 Stück Paket incl. 1 Bit	Anfangs- Endteile für nichtsichtbare Befestigung 20 Stück Paket	Anfangs- Endteile Edelstahl/A4 20 Stück Paket
5,0 mm Dielenabstand, für Holz-UK (TX15)				---	---		
5,6 mm Dielenabstand, für Holz-UK (AW20)						für Holz-UK	ohne Bit, mit Holzschrauben 63 mm lang, ohne Bohrspitze, für alle Versionen
6,3 mm Dielenabstand, für Holz-UK (AW20)							
5,6 S für Holz-UK	für Thermoholz/Accoya			---	---	für Alu-UK	
5,6 S für Alu-UK	6mm Nuteingriff			---	---		
5,6 mm für Alu-UK (AW20/SIT20)							
5,6 mm für ferax-Flachschiene 10+10 mm (AW20)			---				
6,3 mm für Alu-UK (AW20)							

Preise auf Anfrage